SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1185-02

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

   1185 (BETÓN PREFA 30MPa)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

   1185

3. Určená slovenská norma vzťahujúci sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

   ---

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

   SK TP – 25/0004 – verzia 01

   TP04, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04, Bratislava

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

   Suchá betónová zmes sa používa na prípravu betónu, ktorý je vhodný pre výplň plotových betónových tvárnic, výplň strateného debnenia, prekladov a iných prefabrikátov v interiéri aj v exteriéri.

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

   LB Cemix, s.r.o.,

   Tovární 36, 908 73, 373 12, Borovany, Česká republika

   IČO: 27994961

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

   ---

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

   systém II+

9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

   SK04-ZSV-3417, 26. marca 2025, TP04, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	**Protokol o skúške, výpočte a pod.**	**P. č. lab.**
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	≥ 30 N/mm^2	Protokol o skúške č. 507/101447/23, 03. 05. 2023	4
Mrazuvzdornosť	min. 0,85	Protokol o skúške č. 507/T1070/23, 06. 12. 2023	4
Obsah chloridov rozpustných vo vode	≤ 0,2 % hmot.	Protokoly o skúške č. 20-21-1208, 29. 09. 2021, č. 20-21-1209, 29. 09. 2021	1
Reakcia na oheň	trieda A1	Prehlásenie výrobcu o obsahu organických látok, 29. 06. 2015	2
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	podľa 2.2.5 SK TP	KBÚ 1185 (BETON PREFA 30MPa), 18. 08. 2022	2
Obsah prírodných rádionuklidov	≤ 1	Protokoly o skúške č. 91/2020, 11. 11. 2020, č. 92/2020, 11. 11. 2020	3
Priepustnosť vody pri tlaku 0,001 MPa	-	-	-
Vodotesnosť – hĺbka presiaknutia tlakovou vodou	max. 50 mm	Protokol o skúške č. 507/119163/23, 03. 05. 2023	4
Zrnitosť – zostatok na site 4 mm	-	-	-
Zrnitosť – zostatok na site 8 mm	max 5 %	Protokol, sitový rozbor, 20. 08. 2024	2

P. č. lab.	**Názov a adresa skúšobného laboratória**
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium Bratislava, skúšobné pracovisko Bratislava
2	LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 908 73, 373 12, Borovany, Česká republika
3	Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, Bratislava
4	BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun, Česká republika

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: **-----**

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Chrt, MBA, konateľ

Borovany, dňa 26. 3. 2025 ……..
(podpis)