VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1300

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **1300** (predtým Cemix 001)
   UNI MALTA 2,5MPa

2. Zamýšľané použitie: **Obyčajná malta na omietky (GP) a navrhnutá obyčajná malta na murovanie (G) na vnútorné a vonkajšie použitie v prvkoch, ktoré musia spĺňať konštrukčné požiadavky**

3. Výrobca: **LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12, Borovany, Česká republika**

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **2+, 4**

5. a) Harmonizovaná norma: **EN 998-1:2016, EN 998-2:2016**
   Notifikovaný subjekt: **1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**

6. Deklarované parametre:

Základní charakteristiky		Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Systém AVCP
Pevnosť v tlaku		M 2,5	EN 998-2:2016	2+
Súdržnosť	Pevnosť v šmyku	0,15 N/mm^2 (podle EN 998-2 Příloha C)	EN 998-2:2016	2+
	Prídržnosť v ťahu pri ohybe	NPD	EN 998-2:2016	2+
Obsah chloridov		≤ 0,1 %	EN 998-2:2016	2+
Reakcia na oheň		A1	EN 998-2:2016, EN 998-1:2016	2+
Kapilárna nasiakavosť		≤ 1,0 kg/(m^2·min^{0,5})	EN 998-2:2016	2+
Kapilárna nasiakavosť		W_c 0	EN 998-1:2016	4
Priepustnosť vodnej pary (μ)		15/35 (tabulková hodnota)	EN 998-2:2016, EN 998-1:2016	2+
Tepelná vodivosť ($\lambda_{10,dry,mat}$; *P = 50 %*)		0,66 W/(m·K) (tabulková hodnota)	EN 998-2:2016, EN 998-1:2016	2+
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)		≥ 10 (počet cyklů)	EN 998-2:2016, EN 998-1:2016	2+
Prídržnosť		≥ 0,2 N/mm^2 – FP: B	EN 998-1:2016	4
Nebezpečné látky		NPD	EN 998-2:2016, EN 998-1:2016	2+

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: Václav Dvořák, výrobno-technický riaditeľ

Borovany, dňa 1. 3. 2022 ……
(podpis)