FACADE SYSTEM

2405

DECOR GLITER

TRBLIETAVÝ EFEKT PASTOVITEJ OMIETKY

Časová úspora, strojové spracovanie

Dekoratívne trblietky pre trblietavý efekt na omietkach.
Spracovateľný strojne nástrekom na čerstvé vlhké tenkovrstvové omietky.
Siliciumkarbid: V čiernej farbe.
Pre fasády s unikátnym a atraktívnym vzhľadom.





Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Na vytvorenie efektívneho vzhľadu fasád a ostatných povrchov.
Pre trblietavý vzhľad.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.)	Teplota pre spracovanie (max.)
5 °C	30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť výsledný efekt. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Vhodný podklad je čerstvo natiahnutá a vyštruktúrovaná alebo nastriekaná pastovitá omietka.

Pokyny pre spracovanie

Do čerstvo naaplikovanej pastovitej alebo šľachtenej minerálnej omietky aplikujte cez vzduchovú pištoľ na omietky Cemix Glitr. Rovnomerne zo vzdialenosti cca 50 cm. Omietka musí byť pri aplikácii mokrá nesmie byť zaschnutá. Výstupný tlak, množstvo vzduchu a veľkosť trysky závisí od výkonu zariadenia. Odporúčame minimálny výkon kompresora 300l/min. a trysku veľkosti 6mm.

Spotreba

Spotreba od	Spotreba materiálu v mernej jednotke
0.1	Kg/m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2710	FLEXI ŠTUK S VIÁKNOM	**Omietka na tvorbu plastických povrchov a štruktúr**
2721	SILIKÓNOVÁ OMIETKA	
2728	DUOCEM	**Samočistiaca silikón-silikátová omietka**
2729	TETRACEM	**Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými vláknami**
2790	MOZAIKOVÁ OMIETKA	**Pre soklové časti**
2794	MAGIC DECOR STONE	**Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného kameňa**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Silicium Karbid.
Trieda reakcie na oheň	A1
Odolnosť proti tlakovej vode	Nie

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	Štandard čierna
Netto hmotnosť	5 kg
Druh balenia	Vedro
Materiál obalu	PP
GTIN (EAN)	9005561105783
Množstvo na palete	72
Skladovateľnosť	24 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vedro	PP	Uchovejte v suchu, Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, Chrániť pred vlhkosťou
Vedro	PP	Uchovejte v suchu, Chrániť pred poškodením, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, Chrániť pred slnečným žiarením, Chrániť pred vlhkosťou

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.