FACADE SYSTEM

2406

DECOR SĽUDA

LESKLÝ EFEKT PASTOVITEJ OMIETKY

Neobmedzená škála farieb na mieru



Na obohatenie vzhľadu brezolitových, minerálnych, farebných mozaikových a pastovitých omietok.
Dostupné v prírodnej bielej alebo čiernej farbe.
Vytvára lesklé čierne alebo biele trblietky na vytvorenie optiky prírodného kameňa.
Vo farebných omietkach vytvárajú čierne vločky jedinečné optické efekty.
Miešajte bez obmedzenia na vytvorenie jedinečného a individuálneho vzhľadu.
Jednoduchá aplikácia: vmiešajte do omietky a aplikujte ako obvykle.
K dispozícii v 2 veľkostiach:
Malé častice medzi 1 až 3 mm vytvárajú trblietavý efekt.
Väčšie častice medzi 5–10 mm vytvárajú iskru.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Vhodné pre všetky pastovité povrchové úpravy zatepľovacích systémov Cemixtherm.
Vhodné na minerálne omietky.
Vhodné na vytvorenie NATURE EFFECT v MAGIC DECOR STONE.
Vhodný na trblietavý vzhľad fasádneho náteru.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť výsledný efekt. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Vhodný podklad je čerstvo natiahnutá a vyštruktúrovaná alebo nastriekaná pastovitá omietka.

Príprava zmesi

Vmiešanie do zmesi: do čerstvo namiešaná omietka podľa príslušného technického listu vmiešame požadované množstvo sľudy za pomoci nízkootáčkového miešadla. Ďalej sa materiál spracováva štandardne.

Miešanie

Doba miešania	Rýchlosť miešania
5 min	800

Pokyny pre spracovanie

Do čerstvo naaplikovanej pastovitej alebo šľachtenej minerálnej omietky aplikujte cez vzduchovú pištoľ na omietky Cemix Glitr. Rovnomerne sa vzdialenosti cca 50 cm. Omietka musí byť pri aplikácii mokrá nesmie byť zaschnutá. Výstupný tlak, množstvo vzduchu a veľkosť trysky závisí od výkonu zariadenia. Odporúčame minimálny výkon kompresora 300l/min. a trysku veľkosti 6mm.

Spotreba

Spotreba od	Spotreba do	Spotreba materiálu v mernej jednotke
0.01	0.35	Kg/m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2710	FLEXI ŠTUK S VIÁKNOM	**Omietka na tvorbu plastických povrchov a štruktúr**
2721	SILIKÓNOVÁ OMIETKA	
2728	DUOCEM	**Samočistiaca silikón-silikátová omietka**
2729	TETRACEM	**Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými vláknami**
2790	MOZAIKOVÁ OMIETKA	**Pre soklové časti**
2791	MAGIC DECOR 2,5 mm	**Kreatívna omietka na vytváranie hrubých povrchov**
2794	MAGIC DECOR STONE	**Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného kameňa**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Sľuda.
Trieda reakcie na oheň	A1
Odolnosť proti tlakovej vode	Nie

VARIANTY

				
Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Farba			Štandard čierna	Štandard čierna
Netto hmotnosť	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561105790	9005561105806	9005561105813	9005561105820
Skladovateľnosť	24 M	24 M	24 M	24 M

Druh balenia	**Materiál obalu**	**Podmienky skladovanie**
Vedro	PP	Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Chrániť pred vlhkosťou, Chrániť pred poškodením
Vedro	PP	Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Chrániť pred vlhkosťou, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.