FACADE SYSTEM

2450

ČISTIČ PU PENY

SPOĽAHLIVÉ ČISTENIE APLIKAČNÝCH PIŠTOLÍ I POVRCHOV



Odstraňuje nevytvrdené peny a polyuretánové lepidlá.
Nepostrádateľný na čistenie ventilov dóz a dávkovacích pištolí jednozložkových PU pien.
Odstraňuje mazivá, oleje, tuky a iné materiály a látky.
Ekologický, hnací plyn nepoškodzuje ozónovú vrstvu.

Oblasť použitia

Čistenie aplikačných pištolí na PU penu.
Odmasťovanie oceľových povrchov pred použitím polyuretánov a silikónov.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.)	Teplota pre spracovanie (max.)
5 °C	30 °C

Pokyny pre spracovanie

Pri čistení pištolí najprv odpojte pištoľ od nádoby s penou a stlačením páky pištole odstráňte zvyšnú PU penou z pištole. Nasaďte červenú sprejovú hlavicu na kohútik čističa a postriekajte ventil pištole. Nasaďte červenú aplikačnú hlavicu na ventil čistiaceho prostriedku a nastriekajte spojku - objímku pištole, snímte červenú aplikačnú hlavicu a vložte čistiaci prostriedok do objímky pištole. Opäť stlačte páku pištole. Postup opakujte k plnému očisteniu vnútorného mechanizmu pištole z peny. Všetky čistené povrchy starostlivo osušte. Pri čistení na ventil prípravku 2450 nasaďte priloženú červenú aplikačnú hlavicu. Postriekajte čerstvé penové škvrny alebo škvrny PU lepidla. Pri čistení znečisteného vývodu nádoby polyuretánovej peny dôkladne nastriekajte čistiaci prostriedok na ventil a pištoľový adaptér. Znečistenie odstráňte suchou handričkou.

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK
Objem balenia	500 ml
Množstvo	12 Ks
Druh balenia	Tuba
Materiál obalu	Kov
GTIN (EAN)	9005561108128
Množstvo na palete	1152
Skladovateľnosť	36 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Tuba	Kov	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.