FACADE SYSTEM

2460

HRUBOZRNNÝ VÝPLŇOVÝ TMEL

OPRAVA ŠKÁR SO VZHĽADOM OMIETKY

Elastický tmel s plnivom: oprava trhlín a škár v omietkach, murive a povrchoch ETICS.
Vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.
Vzhľad podobný omietke vďaka použitému plnivu.
Výborná priľnavosť k materiálom ako je drevo, betón, omietka, tehla a sadrokartón





Oblasť použitia

Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

Produkt je určený na utesnenie a vyplnenie škár, prasklín a trhlín v murive a v tradičných aj akrylátových omietkach. Používa sa ako výplňový prvok pre trhliny a praskliny v omietkach s filcovaný, štruktúrovaným povrchom.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.)	Teplota pre spracovanie (max.)
10 °C	40 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

Podklad je potrebné pred aplikáciou očistiť. Škáru pred aplikáciou tmelu olepíme olepovaciou páskou.

Príprava zmesi

Tmel je pripravená na priame použitie.

Pokyny pre spracovanie

Tmel vtlačíme do škáry za pomoci aplikačnej pištole. Škáru uhladíme roztokom saponátu za pomoci vhodného nástroja - stierky, špachtľou alebo hladítkom. Po uhladení okamžite odstránime olepovaciu pásku.

Spracovateľnosť

20 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Po skončení ihneď umyte náradie čistou vodou.
Zaschnuté zvyšky odstráňte mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálna veľkosť zrna v mm	1,2
Hustota Kg/m³	1 650

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK
Objem balenia	280 ml
Farba	Štandard biela
Množstvo	15 Ks
Druh balenia	Tuba
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561108135
Množstvo na palete	1260
Skladovateľnosť	18 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Tuba	PE	V neotvorenom originálnom balení, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nechať stvrdnúť (vyschnúť) na vzduchu. Zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.