FACADE SYSTEM

2612

PENETRÁCIA POD SILIKÁT

Predchádzajúci názov: Penetrácia ST COLOR



ZÁKLADNÝ NÁTER POD SILIKÁTOVÉ OMIETKY



Tónovanie na zákazku pre omietky a farby

Zachováva paropriepustnosť vďaka silikátovej báze.
Univerzálne použitie na silikátové nátery a omietky.
Zjednocuje absorpčné vlastnosti povrchu. Zabraňuje predčasnému vysychaniu povrchovej úpravy.
Obsahuje kamenivo: Zvyšuje priľnavosť k omietke. Uľahčuje aplikáciu pastovitých omietok.
Vyrába sa na zákazku v požadovanej farbe, dokonale ladí s pastovitou omietkou.
Zafarbuje podklad, aby bol vzhľad homogénny bez farebných odchýlok, najmä pri ryhovaných pastovitých omietkach, kde je podklad viditeľný.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Paropriepustné
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Penetračný náter pod pastovité, minerálne omietky a silikátové farby. Na penetráciu minerálnych podkladov.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Musí mať ustálené pH. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na silne savé podklady použitý najskôr hĺbkovú penetráciu 2614 Cemix. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Penetráciu pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Pod omietky sa penetrácia neriedi.
Pod nátery sa aplikujú dve vrstvy, prvá vrstva penetračného náteru nariedi 1:1 za pomoci pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008. Ďalšie vrstvy sa neriedia.

Miešanie



Doba miešania
2 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Penetráciu nanášajte obvykle v neriedenom stave pomocou valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad. Aplikujte v jednej alebo pod náter v dvoch vrstvách podľa podkladu.

Spotreba



Spotreba od
0.25

Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach náter vysychá cca 12hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Aplikačné nástroje a náradie musíte dôkladne umyť čistou vodou.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2711	FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM	**Polymér-modifikovaná: Renovačná a kreatívna omietka**
2722	SILIKÁTOVÁ OMIETKA	
2728	DUOCEM	**Samočistiaca silikón-silikátová omietka**
2729	TETRACEM	**Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými vláknami**
2801	SILIKÁTOVÝ NÁTER	
2824	PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNÝ NÁTER	**Zjednocuje rôzne druhy povrchov na zaistenie jednotného vzhľadu**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Vodné sklo
Vyrobené z materiálu	Silikátové spojivo, polymérne disperzie, minerálne plnivá a zušľachťujúce prísady.

VARIANTY





Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Netto hmotnosť	8 kg	24 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561102263	9005561102256
Množstvo na palete	72	24
Hmotnosť na palete	576 kg	576 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Chrániť pred poškodením
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Teplota skladovanie +5 do +30°C

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Celková spotreba náteru sa môže líšiť v závislosti od savosti a profilu podkladu.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je povolené.
Dôkladne zakryte alebo chráňte štruktúry po prúde pred striekajúcou vodou.
Dodržiavať záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.