**FACADE** SYSTEM

# 2793

## MAGIC DECOR 0,2 MM

**Predchádzajúci názov: Silikónová omietka MAGIC DECOR FINE**



# DEKORATÍVNA OMIETKA NA HLADKÉ POVRCHY




## Kreatívna technika pre jedinečné efekty

Samostatne aj v kombinácii s ďalšími omietkami MAGIC DECOR na vytváranie jedinečných štruktúr a pôsobivých efektov, napr. imitácia betónu, tehál, kameňa atď.
Dlhotrvajúca povrchová úprava: Vynikajúca stálosť farieb.
Dekoratívne riešenie na ochranu ETICS pred poveternostnými vplyvmi a poškodením.
Kompaktný povrch chráni pred znečistením.
Difúzne otvorený: Vysoko paropriepustný.
Výborne odpudzuje vodu: Udržuje murivo suché.
Vysoko mechanicky odolný: Chráni mechanicky namáhané miesta, napr. sokel.
Flexibilné: Znižuje tvorbu trhlín.
Disperzné: Pripravený na okamžité použitie.
Pri práci pri nízkych teplotách (+1 °C až +10 °C) pridajte prísady COOL, ktoré urýchlia proces tuhnutia a ochránia materiál pred poškodením mrazom.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

**Oblasť použitia**

Ako konečná povrchová úprava zateplených a nezateplených plôch.
Ako dekoratívna omietka. Na vytvorenie kreatívnych povrchov.


**EN 15824**

V1 W3

**Národná smernica**

Spĺňa technické kritériá smernice EAD pre ETICS

## POVETERNOSTNÉ PODMIENKY




| Teplota pre spracovanie (min.) | Teplota pre spracovanie (max.) | Relatívna vlhkosť vzduchu v % (max.) |
|---|---|---|
| 5 °C | 30 °C | 80 |

**Poveternostné podmienky**

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

## SPRACOVANIE

### Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

### Príprava podkladu

Podklad je nutné pred aplikáciou omietky ošetriť penetráciou Cemix 2610. V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné na silne savé podklady použiť hĺbkovú penetráciu 2614 Cemix a následne penetráciu pod pastovité omietky Cemix 2610. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík 8040 Cemix. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

### Príprava zmesi

Omietku pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Konzistenciu omietky môžete upraviť v závislosti na aplikačných podmienkach a sýtosti odtieňa pridaním max. 1% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008.

### Miešanie




**Doba miešania**
2 min

**Rýchlosť miešania**
800

### Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom na omietku MAGIC DECOR RAW alebo LIGHT. Uhlaďte podľa požadovanej štruktúry nerezovým hladítkom. V prípade požiadavky na jemnejšiu štruktúru môžete po zaschnutí plochu zvlhčiť a zgletovať. Plochu môžete na dosiahnutie požadovaného efektu po vytvrdnutí ľahko prebrúsiť.

### Odporúčaná hrúbka vrstvy




| | |
|---|---|
| Maximálna hrúbka vrstvy | 2 mm |
| Minimálna hrúbka vrstvy | 1 mm |

### Spotreba




**Spotreba od**
1.7

**Spotreba do**
2.5

**Spotreba materiálu v mernej jednotke**
Kg/m²

### Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach omietka vytvrdzuje do 8 hodín.

### Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

## ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

| | | |
|---|---|---|
| **2400** | **ZIMNÁ PRÍSADA COOL** | **Na urýchlenie vytvrdzovania za nízkych teplôt** |
| **2401** | **DECOR ŠABLÓNA TEHLA** | |
| **2403** | **DECOR ŠABLÓNA KAMEŇ POLYGONÁLNY** | |
| **2404** | **DECOR ŠABLÓNA PRÍRODNÝ KAMEŇ PLOCHÝ** | |
| **2405** | **DECOR GLITER** | **Na vytvorenie trblietavého efektu v omietke** |
| **2406** | **DECOR SĽUDA** | **Jedinečný optický efekt na zákazku** |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Hlavné spojivo | Silikónová disperzia |
| Vyrobené z materiálu | Silikónová polymérna disperzia, plnivá a zušľachťujúce prísady, ochranné látky v mikrokapsulách. |
| Trieda reakcie na oheň | A2 - s1 |
| Maximálna veľkosť zrna v mm | 0,2 |
| Priľnavosť po uložení v suchu v N/ $mm^2$ | 0.3 |
| Priepustnosť vody v kvapalnej fáze | W3 |
| Paropriepustnosť | V1 |
| Tepelná vodivosť λ v W(m.K) | 0.54 |
| Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) | 25 |

## VARIANTY










| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pre trhy** | CZ/SK/AT | CZ/SK/AT | CZ/SK/AT | CZ/SK/AT |
| **Štruktúra povrchu** | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
| **Prílatková skupina** | 0 | 1 | 2 | IC - Individuálna cena |
| **Netto hmotnosť** | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| **Druh balenia** | Vedro | Vedro | Vedro | Vedro |
| **Materiál obalu** | PP | PP | PP | PP |
| **GTIN (EAN)** | 9005561104915 | 9005561104922 | 9005561104939 | 9005561104946 |
| **Množstvo na palete** | 24 | 24 | 24 | 24 |
| **Hmotnosť na palete** | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| **Skladovateľnosť** | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M |

| Farby na objednávku | Prílatková skupina | |
|---|---|---|
| | 0 | Y8G2–11, Y8G2–12, Y8G2–13, Y8G2–14, Y8G2–15, Y8G2–16, Y8G2–17, Y8G2–21, Y8G2–22, Y8G2–23, Y8G2–24, Y8G2–25, Y8G2–26, Y8G2–27, Y8G2–31, Y8G2–32, Y8G2–33, Y8G2–34, Y8G2–35, Y8G2–36, WKG–14, Y9G1–11, Y9G1–12, Y9G1–13, Y9G1–14, Y9G1–15, Y9G1–16, Y9G1–17, Y9G1–21, Y9G1–22, Y9G1–23, Y9G1–24, Y9G1–25, Y9G1–26, Y9G1–27, Y9G1–31, Y9G1–32, Y9G1–33, Y9G1–34, Y9G1–35, Y9G1–36, WKG–15, Y9G1–41, Y9G1–42, Y9G1–43, Y9G1–44, Y9G1–45, WKG–16, Y8G2–18, Y10–11, Y10–12, Y10–13, Y10–14, Y10–15, Y10–16, Y10–17, Y10–21, Y10–22, Y10–23, Y10–24, Y10–25, Y8G2–28, Y6G4–18, Y10–31, Y10–32, Y10–33, Y10–34, Y10–35, Y10–36, Y9G1–18, Y10–41, Y10–42, Y10–43, Y10–44, Y10–45, Y10–46, Y10–47, Y9R1–11, Y9R1–12, Y9R1–13, Y9R1–14, Y9R1–15, Y9R1–16, Y9R1–17, Y9R1–21, Y9R1–22, Y9R1–23, Y9R1–24, Y9R1–25, Y9R1–26, Y9G1–28, Y9R1–31, Y9R1–32, Y9R1–33, Y9R1–34, Y9R1–35, Y9R1–36, Y9R1–37, Y9R1–41, Y9R1–42, Y9R1–43, Y9R1–44, Y9R1–45, Y9R1–46, Y9R1–47, Y9R1–51, Y9R1–52, Y9R1–53, Y9R1–54, Y9R1–55, WKG–17, KG–19, Y8R2–11, Y8R2–12, Y8R2–13, Y8R2–14, Y8R2–15, Y8R2–16, Y8R2–17, Y8R2–21, Y8R2–22, Y8R2–23, Y8R2–24, Y10–18, W–20, W–30, Y8R2–31, Y8R2–32, Y8R2–33, Y8R2–34, Y8R2–35, Y10–48, Y9R1–18, Y8R2–41, Y8R2–42, Y8R2–43, Y8R2–44, Y8R2–45, Y8R2–46, Y8R2–47, Y8R2–51, Y8R2–52, Y8R2–53, Y8R2–54, Y8R2–55, Y8R2–56, W–40, Y7R3–11, Y7R3–12, Y7R3–13, Y7R3–14, Y7R3–15, Y7R3–16, Y7R3–17, Y7R3–21, Y7R3–22, Y7R3–23, Y7R3–24, Y7R3–25, Y7R3–26, Y7R3–27, Y7R3–31, Y7R3–32, Y7R3–33, Y7R3–34, Y7R3–35, Y7R3–36, WY–11, Y6R4–11, Y6R4–12, Y6R4–13, Y6R4–14, Y6R4–15, Y6R4–16, Y6R4–17, Y6R4–21, Y6R4–22, Y6R4–23, Y6R4–24, Y6R4–25, Y6R4–26, Y6R4–27, Y6R4–31, Y6R4–32, Y6R4–33, Y6R4–34, WR–11, WB–11, Y8R2–18, Y5R5–11, Y5R5–12, Y5R5–13, Y5R5–14, Y5R5–15, Y5R5–16, Y5R5–17, Y5R5–21, Y5R5–22, Y5R5–23, Y5R5–24, Y5R5–25, Y5R5–26, Y5R5–27, Y5R5–31, Y5R5–32, Y5R5–33, Y5R5–34, Y5R5–35, Y5R5–36, Y5R5–37, Y5R5–41, Y5R5–42, Y5R5–43, WG–11, Y8R2–38, WY–21, WR–21, R6Y4–11, R6Y4–12, R6Y4–13, R6Y4–14, R6Y4–15, R6Y4–16, R6Y4–17, R6Y4–21, R6Y4–22, R6Y4–23, R6Y4–24, R6Y4–25, R6Y4–26, R6Y4–27, R7Y3–11, R7Y3–12, R7Y3–13, R7Y3–14, R7Y3–15, R7Y3–16, R7Y3–17, R7Y3–21, R7Y3–22, R7Y3–23, R7Y3–24, R7Y3–25, R7Y3–26, R7Y3–27, R7Y3–31, R7Y3–32, R7Y3–33, R7Y3–34, R7Y3–35, R7Y3–36, R7Y3–37, R7Y3–41, R7Y3–42, R7Y3–43, R7Y3–44, R7Y3–45, Y7R3–18, Y7R3–28, R8Y2–11, R8Y2–12, R8Y2–13, R8Y2–14, R8Y2–15, R8Y2–16, R8Y2–17, R8Y2–21, R8Y2–22, R8Y2–23, R8Y2–24, R8Y2–25, R8Y2–26, WB–21, R9Y1–11, R9Y1–12, R9Y1–13, R9Y1–14, R9Y1–15, R9Y1–16, R9Y1–17, R9Y1–21, R9Y1–22, R9Y1–23, R9Y1–24, R9Y1–25, R9Y1–26, R9Y1–27, R9Y1–31, R9Y1–32, R9Y1–33, R9Y1–34, R9Y1–35, WG–21, WK–11, R10–11, R10–12, R10–13, R10–14, R10–15, R10–16, R10–17, R10–21, R10–22, R10–23, R10–24, R10–25, R10–26, R10–27, R10–31, R10–32, R10–33, R10–34, R10–35, R10–36, WK–12, R9B1–11, R9B1–12, R9B1–13, R9B1–14, R9B1–15, Y5R5–18, Y5R5–28, R8B2–11, R8B2–12, R8B2–13, R8B2–14, R8B2–15, R8B2–16, R8B2–17, R8B2–21, R8B2–22, R8B2–23, R8B2–24, R8B2–25, R8B2–26, Y5R5–38, R7B3–11, R7B3–12, R7B3–13, R7B3–14, R7B3–15, WK–13, R6Y4–18, R7B3–21, R7B3–22, R7B3–23, R7B3–24, R6Y4–28, R7Y3–18, R7Y3–28, R6B4–11, R6B4–12, R6B4–13, R6B4–14, R7Y3–38, WK–14, R6B4–17, R5B5–11, R5B5–12, R5B5–13, R5B5–14, R5B5–15, R8Y2–18, WK–15, B6R4–11, B6R4–12, B6R4–13, B6R4–14, B6R4–15, WK–16, B6R4–17, B6R4–21, B6R4–22, B6R4–23, B6R4–24, R9Y1–28, WK–17, R10–18, B7R3–11, B7R3–12, B7R3–13, R10–28, WK–18, WKY–11, WKY–12, B7R3–21, B7R3–22, B7R3–23, WKY–13, WKY–16, WKY–15, WKY–17, B8R2–11, B8R2–12, B8R2–13, B8R2–14, B8R2–15, WKY–18, WKY–14, B8R2–21, B8R2–22, B8R2–23, B8R2–24, WKYR–11, WKYR–12, WKYR–13, B9R1–11, B9R1–12, B9R1–13, B9R1–14, B9R1–15, WKYR–14, B9R1–17, B9R1–21, B9R1–22, B9R1–23, B9R1–24, B9R1–25, WKYR–15, B9R1–18, B9R1–31, B9R1–32, B9R1–33, B9R1–34, B9R1–35, B9R1–36, B9R1–37, B10–11, B10–12, B10–13, B10–14, WKYR–16, B9R1–38, WKYR–17, B9G1–11, B9G1–12, B9G1–13, B9G1–14, B9G1–15, B9G1–18, B9G1–28, B9G1–21, B9G1–22, B9G1–23, B9G1–24, B9G1–25, B9G1–26, B9G1–27, B8G2–11, B8G2–12, B8G2–13, B8G2–14, B8G2–15, B8G2–16, B8G2–17, B7G3–11, B7G3–12, B7G3–13, B7G3–14, B7G3–15, B8G2–18, WKYR–18, B7G3–21, B7G3–22, B7G3–23, B7G3–24, B7G3–25, B7G3–26, B7G3–27, B6G4–11, B6G4–12, B6G4–13, B6G4–14, B6G4–15, B6G4–16, WKR–11, B6G4–21, B6G4–22, B6G4–23, B6G4–24, B6G4–25, B6G4–26, WKR–12, B5G5–11, B5G5–12, B5G5–13, B5G5–14, B5G5–15, B5G5–16, B5G5–17, G6B4–11, G6B4–12, G6B4–13, G6B4–14, G6B4–15, G6B4–16, G6B4–17, G7B3–11, G7B3–12, G7B3–13, G7B3–14, WKR–13, WKR–14, WKR–15, G7B3–21, G7B3–22, G7B3–23, G7B3–24, G7B3–25, G7B3–26, G7B3–27, G7B3–31, G7B3–32, G7B3–33, |

| | | |
|---|---|---|
| | | G7B3-34, G7B3-35, G7B3-36, G7B3-37, G8B2-11, G8B2-12, G8B2-13, G8B2-14, G8B2-15, G8B2-16, G8B2-17, G9B1-11, G9B1-12, G9B1-13, G9B1-14, G9B1-15, WKR-16, G7B3-28, G10-11, G10-12, G10-13, G10-14, G10-15, G10-16, G10-17, G10-21, G10-22, G10-23, G10-24, G10-25, G10-26, WKR-17, G9Y1-11, G9Y1-12, G9Y1-13, G9Y1-14, WKR-18, WKB-11, G9Y1-17, G9Y1-21, G9Y1-22, G9Y1-23, G9Y1-24, G9Y1-25, G9Y1-26, WKB-12, G8Y2-11, G8Y2-12, G8Y2-13, G8Y2-14, G8Y2-15, G8Y2-16, WKB-13, G8Y2-21, G8Y2-22, G8Y2-23, G8Y2-24, G8Y2-25, G8Y2-26, G8Y2-27, G8Y2-31, G8Y2-32, G8Y2-33, G8Y2-34, G8Y2-35, G8Y2-36, G8Y2-37, G7Y3-11, G7Y3-12, G7Y3-13, G7Y3-14, WKB-14, WKB-15, WKB-16, G6Y4-11, G6Y4-12, G6Y4-13, G6Y4-14, G6Y4-15, G6Y4-16, G6Y4-17, G6Y4-21, G6Y4-22, G6Y4-23, G6Y4-24, G6Y4-25, G6Y4-26, WKB-17, G5Y5-11, G5Y5-12, G5Y5-13, G5Y5-14, G5Y5-15, G5Y5-16, WKB-18, G5Y5-21, G5Y5-22, G5Y5-23, G5Y5-24, G5Y5-25, G5Y5-26, G5Y5-27, G5Y5-31, G5Y5-32, G5Y5-33, G5Y5-34, G5Y5-35, G5Y5-36, WKG-11, G5Y5-41, G5Y5-42, G5Y5-43, G5Y5-44, G5Y5-45, G6Y4-18, WKG-12, Y6G4-11, Y6G4-12, Y6G4-13, Y6G4-14, Y6G4-15, Y6G4-16, Y6G4-17, Y7G3-11, Y7G3-12, Y7G3-13, Y7G3-14, Y7G3-15, Y7G3-16, Y7G3-17, Y7G3-21, Y7G3-22, Y7G3-23, WKG-13 |
| | 1 | W-10, Y9G1-46, Y9G1-47, Y10-26, Y10-27, Y10-37, Y9R1-27, Y9R1-56, Y9R1-57, Y8R2-25, Y8R2-26, Y8R2-27, Y8R2-36, Y8R2-37, Y8R2-57, Y7R3-37, Y6R4-35, Y5R5-44, Y5R5-45, R8Y2-27, R9Y1-36, R10-37, R9B1-16, R9B1-17, R8B2-27, R7B3-16, R7B3-25, R5B5-16, B6R4-16, B6R4-25, B7R3-14, B7R3-24, B8R2-16, B8R2-25, B9R1-16, B9R1-26, B10-15, B9G1-16, B7G3-16, B6G4-17, B6G4-27, G7B3-15, G9B1-17, G9Y1-15, G9Y1-16, G9Y1-27, G8Y2-17, G7Y3-15, G7Y3-16, G7Y3-17, G6Y4-27, G5Y5-17, G5Y5-37, G5Y5-46, Y7G3-24, Y7G3-25, Y7G3-26, Y7G3-27, Y10-28, Y10-38, Y9R1-28, Y9R1-38, Y9R1-48, Y9R1-58, Y8R2-28, Y8R2-48, Y8R2-58, Y6R4-18, R9Y1-18, R10-38, R8B2-18, R7B3-28, B6R4-18, B7G3-28, B5G5-18, G7B3-38, G9Y1-18, G9Y1-28, G8Y2-18, G8Y2-28, G8Y2-38, G7Y3-18, G5Y5-18, G5Y5-38, Y7G3-18, Y7G3-28, WKG-18, KY-19, KR-19, KB-19, KY-29, KR-29, KG-29, K-29 |
| | 2 | Y8G2-37, Y9G1-37, Y6R4-36, Y5R5-46, Y5R5-47, R7Y3-46, R9Y1-37, R7B3-17, R7B3-26, R6B4-15, R5B5-17, B6R4-26, B7R3-15, B7R3-25, B8R2-26, B8R2-27, B9R1-27, B10-16, B9G1-17, B7G3-17, G7B3-16, G9B1-16, G10-27, G5Y5-47, Y8G2-38, Y9G1-48, Y5R5-48, R9B1-18, R8B2-28, B8R2-28, B6G4-18, B6G4-28, G6B4-18, G7B3-18, G8B2-18, G9B1-18, G10-18, G10-28, G6Y4-28, G5Y5-28, KB-29, K-19 |
| | IC - Individuálna cena | Y6R4-37, R7Y3-47, R7B3-27, R6B4-16, B6R4-27, B7R3-16, B7R3-17, B7R3-26, B7R3-27, B8R2-17, B10-17, G7B3-17, Y9G1-38, Y7R3-38, Y6R4-28, Y6R4-38, R7Y3-48, R8Y2-28, R9Y1-38, R7B3-18, R6B4-18, R5B5-18, B6R4-28, B7R3-18, B7R3-28, B8R2-18, B9R1-28, B10-18, B7G3-18, G5Y5-48 |

| **Druh balenia** | **Materiál obalu** | **Podmienky skladovanie** |
|---|---|---|
| Vedro | PP | Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia |

## Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

## Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

## Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

## Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

## Poznámky

Pre navrhovanie, prípravu a vykonávanie omietok platí EN 13914–1 a EN 13914–2 (ČSN 73 3713 pre vnútorné polymérové omietkové systémy).
Pre vykonávanie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS) platí ČSN 73 2901.
Na povrchové úpravy ETICS voľte farebný odtieň omietky Cemix s súčiniteľom odrazivosti slnečného žiarenia vyšším ako 30.
Zatieranú omietku frakcie 1,0 mm sa odporúča aplikovať iba v malých plochách z dôvodu vysokých nárokov na rovinnosť podkladu.
Materiál by mal byť dodaný pre celý objekt naraz, aby bolo zamedzené vzniku farebných rozdielov doobjednaním materiálov z inej výrobnej šarže.
Pred spracovaním overte na skúšobnej ploche, že rozmiešaný materiál zodpovedá zvolenému odtieňu. Prípadné reklamácie rozdielov vo farbe nemôžu byť po aplikácii materiálov akceptované.
V ucelenej ploche nekombinujte rôzne výrobné šarže. Rozdielne podmienky počas nanášania a zrenia môžu ovplyvniť výslednú farebnosť omietky.
Na dosiahnutie čo najpresnejšej farebnej zhody je nutné pri doobjednávkach uvádzať číslo prvej vyrobenej šarže.
Pre homogenizáciu pigmentov v báze na miešarniach sa odporúča zariadenie typu Galileo, nevhodné sú hriadeľové miešačky a miešadlá typu Visco Jet, dissolver a pod.
Pred aplikáciou výrobku sa odporúča prevedenie pasivácie medených a titán-zinkových prvkov. Dažďová voda v spojení s týmito kovmi môže spôsobovať nestálofarebnosť a vznik škvŕn.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.
Práce nevykonávajte za priameho oslnenia, dažďa alebo pri silnom vetre.
V dobe zrenia chráňte omietnuté plochy pred priamym pôsobením vodných zrážok. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty dobu zrenia výrazne predlžujú.
Nespracovávajte pri vysokých relatívnych vlhkostiach vzduchu (vyše 80 %).

## Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.