FACADE SYSTEM

2810

SILIKÓNOVÝ FASÁDNÝ NÁTER S VLÁKNAMI

Predchádzajúci názov: CEMPAINT EXTRA



PRÉMIOVÝ, VYSOKO ODOLNÝ, PAROPRIEPUSTNÝ



Prevencia rias, plesní a vzniku mikrotrhlín

Samočistenie vďaka fotokatalytickému efektu: Zabraňuje znečisteniu.
Obsahuje mikrokapsule: Zabraňuje rastu rias a plesní.
Vystužený vláknami: Pre odolnosť proti mechanickému poškodeniu.
Vysoko pružný: Znižuje tvorbu trhlín pre dlhodobo krásnu fasádu.
Vynikajúca paropriepustnosť (V1): Umožňuje fasáde dýchať a reguluje klímu v miestnosti.
Vysoko vodoodpudivý: Udržuje stenu suchú.
Vhodný pre ETICS a ďalšie fasády s minerálnym a betónovým povrchom.
K dispozícii v širokej škále farieb na zákazku.
Vysoko stálofarebný: Obsahuje anorganické pigmenty.
K dispozícii v 2 veľkostiach balenia.




Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Paropriepustné
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Náter štukových aj šľachtených omietok na fasádach a vo vnútri budov.
Renovácia zateplených a nezateplených fasád.
Renovačný náter starých súdržných a nosných silikónových, silikátových, disperzných alebo minerálnych náterov.
Vhodný náter pre sanačné systémy CEMIX.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)	Teplota pre spracovanie (max.)	Relatívna vlhkosť vzduchu v % (max.)
5 °C	25 °C	80

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Musí mať ustálené pH. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2613, na veľmi savé podklady použitý hĺbkovú penetráciu Cemix 2614. Nenasiakavé podklady a nové pastovité omietky nie je nutné penetrovať. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Náter pred použitím dôkladne premiešajte za pomoci nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Prvý penetračný náter sa zriedi pridaním 15% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008. Ďalšie vrstvy sa neriedia.

Miešanie



Doba miešania
2 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Nové pastovité omietky natierajte najskôr 48 h po aplikácii. Náter nanášajte neriedené pomocou valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad. Aplikujte v dvoch až troch vrstvách v závislosti od štruktúry podkladu a sýtosti odtieňa.

Spotreba



Spotreba od
0.3

Spotreba do
0.5

Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach náter vysychá cca 12 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2260	**LEPIACA STIERKA DIFU**	**Vysoko priedušná**
2613	**PENETRÁCIA ZÁKLADNÁ**	**Reguluje nasiakavosť, zvyšuje priľnavosť**
2614	**DEEP PRIMER**	**S nanočasticami na spevnenie vysoko savých podkladov.**
2702	**VONKAJŠÍ ŠTUK JEMNÝ**	**0,4mm**
2711	**FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM**	**Polymér-modifikovaná: Renovačná a kreatívna omietka**
2835	**FUNGICEM**	**Náter na likvidáciu plesní a rias**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Silikónová disperzia
Vyrobené z materiálu	Silikónová živica, vlákna, ochranné látky v mikrokapsulách, minerálne spojivá a zušľachťujúce prísady.
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze	W3
Paropriepustnosť	V1
Hustota Kg/m^3	1 580
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m^3) od	1 530
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m^3) do	1 630

VARIANTY

				
Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Prílatková skupina	0	1	2	IC - Individuálna cena
Netto hmotnosť	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561105288	9005561105295	9005561105301	9005561105318
Množstvo na palete	72	72	72	72
Hmotnosť na palete	576 kg	576 kg	576 kg	576 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M

				
Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Prílatková skupina	0	1	2	IC - Individuálna cena
Netto hmotnosť	24 kg	24 kg	24 kg	24 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561105240	9005561105257	9005561105264	9005561105271
Množstvo na palete	24	24	24	24
Hmotnosť na palete	576 kg	576 kg	576 kg	576 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M

Farby na objednávku	Prílatková skupina	
	0	B10–11, B10–12, B10–13, B10–14, WY–11, WY–21, WKY–18, WKY–11, WKY–13, WKY–16, WKY–17, WKY–14, WKY–15, WKY–12, WKYR–12, WKYR–15, WKYR–11, WKYR–13, WKYR–14, WKYR–16, WKYR–17, WKYR–18, WKB–11, WKB–14, WKB–13, WKB–15, WK–11, WK–12, WK–17, WK–13, WK–14, WK–15, WK–16, WK–18, WKB–12, WKB–16, WKB–17, WKB–18, WKG–11, WKG–12, WKG–13, WKG–14, WKG–15, WKG–16, WKG–17, WKR–11, WKR–12, WKR–13, WKR–14, WKR–15, WKR–16, WKR–17, WKR–18, W–20, W–30, W–40, WB–11, WB–21, WG–21, WG–11, B6R4–11, B6R4–12, B6R4–13, B6R4–14, B6R4–15, B6R4–17, B6R4–21, B6R4–22, B6R4–23, B6R4–24, B7G3–11, B7G3–12, B7G3–13, B7G3–14, B7G3–15, B7R3–11, B7R3–12, B7R3–13, B7R3–21, B7R3–22, B7R3–23, B8R2–11, B8R2–12, B8R2–13, B8R2–14, B8R2–15, B8R2–21, B8R2–22, B8R2–23, B8R2–24, B9G1–11, B9G1–12, B9G1–13, B9G1–14, B9G1–15, B9R1–11, B9R1–12, B9R1–13, B9R1–14, B9R1–15, B9R1–17, B9R1–21, B9R1–22, B9R1–23, B9R1–24, B9R1–31, B9R1–32, B9R1–33, B9R1–34, B9R1–18, B9R1–25, Y8G2–11, Y8G2–12, Y8G2–13, Y8G2–14, Y8G2–15, Y8G2–16, Y8G2–17, Y8G2–18, Y8G2–21, Y8G2–22, Y8G2–23, Y8G2–24, Y8G2–25, Y8G2–26, Y8G2–27, Y8G2–28, Y8G2–31, Y8G2–32, Y8G2–33, Y8G2–34, Y8G2–35, Y8G2–36, G10–11, G10–12, G10–13, G10–14, G10–15, G10–21, G10–22, G5Y5–11, G5Y5–12, G5Y5–13, G5Y5–14, G5Y5–15, G5Y5–16, G5Y5–21, G5Y5–22, G5Y5–24, G5Y5–25, G5Y5–26, G5Y5–31, G5Y5–32, G5Y5–33, G5Y5–34, G5Y5–35, G5Y5–23, G5Y5–27, G5Y5–36, G6Y4–11, G6Y4–12, G6Y4–13, G6Y4–14, G6Y4–15, G6Y4–16, G6Y4–21, G6Y4–23, G6Y4–24, G6Y4–25, G6Y4–26, G6Y4–17, G6Y4–22, G7B3–11, G7B3–12, G7B3–13, G7B3–14, G7Y3–11, G7Y3–12, G7Y3–13, G7Y3–14, Y10–11, Y10–12, Y10–14, Y10–15, Y10–16, Y10–17, Y10–18, Y10–21, Y10–23, Y10–24, Y10–25, Y10–31, Y10–32, Y10–33, Y10–34, Y10–35, Y10–36, Y10–41, Y10–42, Y10–43, Y10–44, Y10–45, Y10–46, Y10–47, Y10–48, G8Y2–11, G8Y2–12, G8Y2–13, G8Y2–14, G8Y2–15, G8Y2–16, G8Y2–21, G8Y2–22, G8Y2–23, G8Y2–24, G8Y2–31, G8Y2–32, G8Y2–33, G9Y1–11, G9Y1–12, G9Y1–13, G9Y1–14, R10–11, R10–12, R10–13, R10–14, R10–15, R10–16, R10–17, R10–18, R10–21, R10–22, R10–23, R10–24, R10–25, R10–26, R10–27, R10–28, R5B5–11, R5B5–12, R5B5–13, R5B5–14, R5B5–15, R6B4–11, R6B4–12, R6B4–13, R6Y4–11, R6Y4–12, R6Y4–13, R6Y4–14, R6Y4–15, R6Y4–16, R6Y4–17, R6Y4–18, R6Y4–21, R6Y4–22, R6Y4–23, R6Y4–24, R6Y4–25, R6Y4–26, R6Y4–27, R6Y4–28, Y9R1–11, Y9R1–12, Y9R1–13, Y9R1–14, Y9R1–15, Y9R1–16, Y9R1–17, Y9R1–21, Y9R1–22, Y9R1–23, Y9R1–24, Y9R1–25, Y9R1–26, Y9R1–18, Y9R1–31, Y9R1–32, Y9R1–33, Y9R1–34, Y9R1–35, Y9R1–36, Y9R1–37, Y9R1–41, Y9R1–42, Y9R1–43, Y9R1–44, Y9R1–45, Y9R1–46, Y9R1–47, Y9R1–51, Y9R1–52, Y9R1–53, Y9R1–54, Y9R1–55, R7B3–11, R7B3–12, R7B3–13, R7B3–15, R7B3–21, R7B3–22, R7B3–23, R7B3–24, R7Y3–11, R7Y3–33, R7Y3–12, R7Y3–13, R7Y3–14, R7Y3–15, R7Y3–16, R7Y3–17, R7Y3–21, R7Y3–22, R7Y3–23, R7Y3–24, R7Y3–25, R7Y3–26, R7Y3–27, R7Y3–31, R7Y3–32, R7Y3–37, R7Y3–38, R7Y3–28, R7Y3–18, R8B2–11, R8B2–12, R8B2–13, R8B2–14, R8B2–15, R8B2–16, R8B2–17, R8B2–21, R8B2–22, R8B2–23, R8B2–24, R8B2–25, R8B2–26, R8Y2–11, R8Y2–12, R8Y2–13, R8Y2–14, R8Y2–15, R8Y2–16, R8Y2–17, R8Y2–21, R8Y2–22, R8Y2–23, R8Y2–18, R9B1–11, R9B1–12, R9B1–13, R9B1–14, R9B1–15, R9Y1–11, R9Y1–12, R9Y1–13, R9Y1–14, R9Y1–15, R9Y1–16, R9Y1–17, R9Y1–21, R9Y1–22, R9Y1–23, R9Y1–24, R9Y1–25, R9Y1–26, R9Y1–27, R9Y1–28, Y6R4–11, Y6R4–12, Y6R4–13, Y6R4–14, Y6R4–15, Y6R4–16, Y6R4–17, Y6R4–21, Y6R4–22, Y6R4–23, Y6R4–24, Y6R4–25, Y6R4–26, Y6R4–27, Y6R4–31, Y6R4–32, Y6R4–33, Y6R4–34, Y5R5–11, Y5R5–12, Y5R5–13, Y5R5–14, Y5R5–15, Y5R5–16, Y5R5–17, Y5R5–21, Y5R5–22, Y5R5–23, Y5R5–24, Y5R5–25, Y5R5–26, Y5R5–27, Y5R5–31, Y5R5–32, Y5R5–33, Y5R5–34, Y5R5–35, Y5R5–36, Y5R5–37, Y5R5–18, Y5R5–28, Y5R5–38, Y6G4–11, Y6G4–12, Y6G4–13, Y6G4–14, Y6G4–15, Y6G4–16, Y6G4–17, Y7G3–11, Y7G3–12, Y7G3–13, Y7G3–14, Y7G3–15, Y7G3–16, Y7G3–17, Y7G3–21, Y7G3–22, Y7G3–23, Y7R3–11, Y7R3–12, Y7R3–13, Y7R3–14, Y7R3–15, Y7R3–16, Y7R3–17, Y7R3–21, Y7R3–22, Y7R3–23, Y7R3–24, Y7R3–25, Y7R3–26, Y7R3–27, Y7R3–31, Y7R3–32, Y7R3–33, Y7R3–34, Y7R3–35, Y7R3–36, Y7R3–18, Y7R3–28, Y8R2–11, Y8R2–12, Y8R2–13, Y8R2–14, Y8R2–15, Y8R2–16, Y8R2–17, Y8R2–21, Y8R2–22, Y8R2–23, Y8R2–24, Y8R2–18, Y8R2–31, Y8R2–32, Y8R2–33, Y8R2–34, Y8R2–35, Y8R2–38, Y8R2–41, Y8R2–42, Y8R2–43, Y8R2–44, Y8R2–45, Y8R2–46, Y8R2–47, Y8R2–51, Y8R2–52, Y8R2–53, Y8R2–54, Y8R2–55, Y8R2–56, B5G5–11, Y9G1–11, Y9G1–12, Y9G1–13, Y9G1–14, Y9G1–15, Y9G1–16, Y9G1–17, Y9G1–18, Y9G1–21, Y9G1–22, Y9G1–23, Y9G1–24, Y9G1–25, Y9G1–26, Y9G1–27, Y9G1–28, Y9G1–31, Y9G1–32, Y9G1–33, Y9G1–34, Y9G1–35, Y9G1–36, Y9G1–41, Y9G1–42, Y9G1–43,

		Y9G1–44, Y9G1–45, KG–19, G9B1–14, G9B1–15, G8Y2–25, G5Y5–42, G5Y5–43
	1	B6R4–16, B6R4–25, B6R4–18, G6Y4–27, G7Y3–15, G7Y3–16, G7Y3–17, G8Y2–17, R7Y3–16, R7Y3–25, Y7G3–18, Y7G3–24, Y7G3–25, Y7G3–26, R8B2–27, R8B2–18, R9B1–16, R9B1–17, R9Y1–18, WKG–18, Y10–26, Y10–27, Y10–37, Y10–38, W–10, Y6R4–18, Y6R4–35, Y7R3–37, R5B5–16, KY–19, KY-29, KR–19, KR–29, Y8R2–25, Y8R2–26, Y8R2–36, Y8R2–37, Y8R2–48, Y8R2–57, Y8R2–58, KG–29, KB–19, K–29, G9Y1–15, G9Y1–16, G7B3–15, G5Y5–38, G5Y5–18, G5Y5–17, G5Y5–37, Y9G1–46, Y9G1–47, Y9R1–27, Y9R1–28, Y9R1–48, Y9R1–58, Y9R1–56, B9R1–16, B9R1–26, B9G1–16, B7R3–14, B7R3–24, B8R2–25, B7G3–16, B10–15, G9B1–17
	2	Y9G1–37, G6Y4–28, R7B3–26, R8B2–28, R9B1–18, Y6R4–36, R7B3–17, R6B4–15, R5B5–17, B6R4–26, B7R3–15, B7R3–25, B8R2–26, B8R2–27, B8R2–28, Y8G2–37, Y8G2–38, B9R1–27, B10–16, B9G1–17, B7G3–17, G7B3–16, KB–29, K–19
	IC - Individuálna cena	Y6R4–37, Y6R4–28, Y6R4–38, R7B3–27, R6B4–16, B6R4–27, B7R3–16, B7R3–26, B8R2–17, B8R2–18, B9R1–28, B10–17, B7G3–18, G7B3–17

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Teplota skladovanie +5 do +30°C

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Na povrchové úpravy ETICS voľte farebný odtieň farby Cemix s súčiniteľom odrazivosti slnečného žiarenia vyšším ako 30.
Materiál by mal byť dodaný pre celý objekt naraz, aby bolo zamedzené vzniku farebných rozdielov doobjednaním materiálov z inej výrobnej šarže.
Pred spracovaním overte na skúšobnej ploche, že rozmiešaný materiál zodpovedá zvolenému odtieňu. Prípadné reklamácie rozdielov vo farbe nemôžu byť po aplikácii materiálov akceptované.
V ucelenej ploche nekombinujte rôzne výrobné šarže. Rozdielne podmienky počas nanášania a zrenia môžu ovplyvniť výslednú farebnosť omietky.
Na dosiahnutie čo najpresnejšej farebnej zhody je nutné pri doobjednávkach uvádzať číslo prvej vyrobenej šarže.
Pre homogenizáciu pigmentov v báze na miešarniach sa odporúča zariadenie typu Galileo, nevhodné sú hriadeľové miešačky a miešadlá typu Visco Jet, dissolver a pod.
Pred aplikáciou výrobku sa odporúča prevedenie pasivácie medených a titán-zinkových prvkov.
Dažďová voda v spojení s týmito kovmi môže spôsobovať nestálofarebnosť a vznik škvŕn.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.
Práce nevykonávajte za priameho oslnenia, dažďa alebo pri silnom vetre.
V dobe zrenia chráňte omietnuté plochy pred priamym pôsobením vodných zrážok. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty dobu zrenia výrazne predlžujú.
Nespracovávajte pri vysokých relatívnych vlhkostiach vzduchu (vyše 80 %).

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.