FACADE SYSTEM

2825

DEKORATÍVNY TRANSPARENTNÝ NÁTER

Predchádzajúci názov: DECOR LAZUR



ZDÔRAZŇUJE ŠTRUKTÚRU POVRCHU

V akejkoľvek farbe, ktorú si vyberiete



Dokončovacia vrstva pre dekoratívne štruktúry. Prefarbí štruktúrovanú omietku a vytvorí plastický efekt.
K dispozícii vo farbách na vyžiadanie aj v rade štandardných farieb skladom.
Odolnosť voči UV žiareniu: dlhotrvajúca stálosť farieb.
Difúzne otvorený (V2): vysoko paropriepustný.
Vodoodpudivosť (W2): udržuje murivo suché.
Zlepšuje vodoodpudivosť tenkovrstvových pastovitých a minerálnych omietok.
Zabraňuje vzniku plesní, obsahuje dlhodobo aktívne zapuzdrené prísady.
Jednoduchá aplikácia pri použití valčeka alebo štetca.




Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Na konečnú úpravu dekoratívnych povrchov.
Na steny a stropy.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)	Teplota pre spracovanie (max.)	Relatívna vlhkosť vzduchu v % (max.)
5 °C	25 °C	80

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Musí mať ustálené pH. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný. Vhodný podklad sú dekoratívne omietky Cemix.

Príprava podkladu

Dostatočne vyzreté, pevné a čisté dekoratívne omietky Cemix. Savé podklady ošetrite vhodným penetračným náterom Cemix.

Príprava zmesi

Náter pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Náter sa aplikuje bez riedenia.

Miešanie



Doba miešania	Rýchlosť miešania
2 min	800

Pokyny pre spracovanie

Nové dekoratívne omietky natierajte najskôr 24 h po aplikácii. Náter nanášajte neriedený pomocou valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad. Ihneď po nanesení čiastočne zotrite náter navlhčenou špongiou. Tým docielite plastický efekt.

Spotreba



Spotreba od	Spotreba do	Spotreba materiálu v mernej jednotke
0.15	0.2	Kg/m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach náter vysychá cca 12 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2405	DECOR GLITER	**Na vytvorenie trblietavého efektu v omietke**
2406	DECOR SĽUDA	**Jedinečný optický efekt na zákazku**
2710	FLEXI ŠTUK S VIÁKNOM	**Omietka na tvorbu plastických povrchov a štruktúr**
2711	FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM	**Polymér-modifikovaná: Renovačná a kreatívna omietka**
2790	MOZAIKOVÁ OMIETKA	**Pre soklové časti**
2791	MAGIC DECOR 2,5 mm	**Kreatívna omietka na vytváranie hrubých povrchov**
2792	MAGIC DECOR 1,0 mm	**Kreatívna omietka pre zrnitý vzhľad**
2793	MAGIC DECOR 0,2 mm	**Kreatívna omietka na vytváranie hladkých povrchov**
2794	MAGIC DECOR STONE	**Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného kameňa**
2795	MAGIC DECOR WOOD	**Kreatívna omietka pre prirodzený vzhľad dreva**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu	Polymérna disperzia, silikónové aditíva, zapuzdrené ochranné látky a zušľachťujúce prísady.
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze	W2
Paropriepustnosť	V2

VARIANTY

				
Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Štruktúra povrchu	2825	2825	2825	2825
Farba	Individuálne farby	Orech	Borovica	Dub
Prílatková skupina	IC - Individuálna cena	0	0	0
Netto hmotnosť	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561105523	9005561105493	9005561105516	9005561105509
Množstvo na palete	72	72	72	72
Hmotnosť na palete	504 kg	504 kg	504 kg	504 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M

				
Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Štruktúra povrchu	2825	2825	2825	2825
Farba	Mahagón	Palisander	Pinie	Smrekovec sibírsky
Prílatková skupina	0	0	0	0
Netto hmotnosť	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Druh balenia	Vedro	Vedro	Vedro	Vedro
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561105486	9005561105455	9005561105448	9005561105462
Množstvo na palete	72	72	72	72
Hmotnosť na palete	504 kg	504 kg	504 kg	504 kg
Skladovateľnosť	12 M	12 M	12 M	12 M



Pre trhy	CZ/SK/AT
Štruktúra povrchu	2825
Farba	Čerešňa
Prílatková skupina	0
Netto hmotnosť	7 kg
Druh balenia	Vedro
Materiál obalu	PP
GTIN (EAN)	9005561105479
Množstvo na palete	72
Hmotnosť na palete	504 kg
Skladovateľnosť	12 M

Farby na objednávku **Prílatková skupina**

Druh balenia	**Materiál obalu**	**Podmienky skladovanie**
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +5 do +30°C, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Na povrchové úpravy ETICS voľte farebný odtieň farby Cemix s súčiniteľom odrazivosti slnečného žiarenia vyšším ako 30.
Materiál by mal byť dodaný pre celý objekt naraz, aby bolo zamedzené vzniku farebných rozdielov doobjednaním materiálov z inej výrobnej šarže.
Pred spracovaním overte na skúšobnej ploche, že rozmiešaný materiál zodpovedá zvolenému odtieňu. Prípadné reklamácie rozdielov vo farbe nemôžu byť po aplikácii materiálov akceptované.
V ucelenej ploche nekombinujte rôzne výrobné šarže. Rozdielne podmienky počas nanášania a zrenia môžu ovplyvniť výslednú farebnosť omietky.
Na dosiahnutie čo najpresnejšej farebnej zhody je nutné pri doobjednávkach uvádzať číslo prvej vyrobenej šarže.
Pre homogenizáciu pigmentov v báze na miešarniach sa odporúča zariadenie typu Galileo, nevhodné sú hriadeľové miešačky a miešadlá typu Visco Jet, dissolver a pod.
Pred aplikáciou výrobku sa odporúča prevedenie pasivácie medených a titán-zinkových prvkov. Dažďová voda v spojení s týmito kovmi môže spôsobovať nestálofarebnosť a vznik škvŕn.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.
Práce nevykonávajte za priameho oslnenia, dažďa alebo pri silnom vetre.
V dobe zrenia chráňte omietnuté plochy pred priamym pôsobením vodných zrážok. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty dobu zrenia výrazne predlžujú.
Nespracovávajte pri vysokých relatívnych vlhkostiach vzduchu (vyše 80 %).

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.