
**FLOOR** SYSTEM

# 5931

## RIEDIDLO PRE EPOXIDOVÝ NÁTER

**Predchádzajúci názov: THINNER EPS**

## NA RIEDENIE EPOXIDOVÉHO NÁTERU




### Pre dokonale hladký povrch

Na riedenie podlahových Cemix náterov.
Hladký povrch, eliminuje povrchové napätie.
Ľahko čistí, na čistenie nástrojov a zvyškov nezaschnutého epoxidového náteru



Vnútro: podlaha + stena
Pre ručné spracovanie

**Oblasť použitia**

Riedidlo na riedenie Cemix náterov na podlahy. Na umývanie náradia a odstraňovanie zvyšku náterov.

**Oblasť vykurovania-chladenia**



Podlaha + Stena

## POVETERNOSTNÉ PODMIENKY




**Teplota pre spracovanie (min.)**
5 °C

**Teplota pre spracovanie (max.)**
26 °C


**Poveternostné podmienky**

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

**Príprava zmesi**

Potrebné množstvo riedidla sa vmieša do vopred pripravenej zmesi. Riedidlo sa vmieša do už natuženého náteru.

**Spotreba**




**Spotreba od**
0.1

**Spotreba do**
0.3

**Spotreba materiálu v mernej jednotke**
Kg/m²

**Náradie a pokyny na čistenie** Aplikačné nástroje a náradie musíte dôkladne umyť čistou vodou.

## ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

**5930 EPOXIDOVÝ NÁTER**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Vyrobené z materiálu | Butyl acetát, xylén a špeciálne aditíva. |

## VARIANTY







| | | |
|---|---|---|
| **Pre trhy** | CZ/SK | CZ/SK |
| **Farba** | transparentné | transparentné |
| **Netto hmotnosť** | 4 kg | 9 kg |
| **Druh balenia** | Kontajner | Kontajner |
| **Materiál obalu** | Kov | Kov |
| **GTIN (EAN)** | 9005561101822 | 9005561101839 |
| **Množstvo na palete** | 126 | 75 |
| **Hmotnosť na palete** | 504 kg | 675 kg |
| **Skladovateľnosť** | 36 M | 36 M |

| Druh balenia | Materiál obalu | Podmienky skladovanie |
|---|---|---|
| Kontajner | Kov | Uchovejte v suchu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, Chrániť pred vlhkosťou |

**Služby**

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

**Likvidácia materiálov (odpadov)**

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte vyschnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

## Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

## Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

## Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.