SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 9300-02

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
   9300 (STĹPIKOVÝ BETÓN)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
   9300

3. Určená slovenská norma vzťahujúci sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
   ---

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
   SK TP – 25/0004 – verzia 01
   TP04, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04, Bratislava

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
   Suchá betónová zmes sa používa na prípravu rýchlo tuhnúceho betónu, ktorý je vhodný pre svojpomocné betonárske práce doma a na záhrade v rámci rekonštrukcií, stavebných úprav a kotvení jednoduchých konštrukcií v interiéri aj v exteriéri.

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
   LB Cemix, s.r.o.,
   Tovární 36, 908 73, 373 12, Borovany, Česká republika
   IČO: 27994961

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
   ---

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:
   systém II+

9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
   SK04-ZSV-3432,
   23. mája 2025,
   TP04, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04, Bratislava

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	**Protokol o skúške, výpočte a pod.**	**P. č. lab.**
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	≥ 30 N/mm^2	Protokol o skúške č. 2077/24, 22. 07. 2024	4
Mrazuvzdornosť	-	-	-
Obsah chloridov rozpustných vo vode	≤ 0,2 % hmot.	Protokol o skúške č. 20-21-1208, 29. 09. 2021	1
Reakcia na oheň	trieda A1	Prehlásenie výrobcu o obsahu organických látok, 29. 06. 2015	2
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	podľa 2.2.5 SK TP	KBÚ 9330 (STĽPIKOVÝ BETÓN), 30. 05. 2024	2
Obsah prírodných rádionuklidov	≤ 1	Protokol o skúške č. 91/2020, 11. 11. 2020	3
Priepustnosť vody pri tlaku 0,001 MPa	-	-	-
Vodotesnosť – hĺbka presiaknutia tlakovou vodou	-	-	-
Zrnitosť – zostatok na site 4 mm	≤ 5 % hmot.	Protokol o skúške, sitový rozbor, 20. 08. 2024	2
Zrnitosť – zostatok na site 8 mm	-	-	-

P. č. lab.	**Názov a adresa skúšobného laboratória**
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium Bratislava, skúšobné pracovisko Bratislava
2	LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 908 73, 373 12, Borovany, Česká republika
3	Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, Bratislava
4	Vysoké učení technické v Brně, Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VÚT v Brně, Pracoviště Purkyňova 139, Česká republika

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: **-----**

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Chrt, MBA, konateľ

Borovany, dňa 23. 5. 2025 ……..
(podpis)