ASP Technologie zum Kleben & Dichten

ASP Dichtstoffe GmbH | Schwabenstraße 50 | D-86836 Untermeitingen
+49 8232 9694 0 | info@asp-technologie.de | www.asp-technologie.de | Německo

Prohlášení o vlastnostech

LE/DoP-Nr. HD245FC-001-2020-04-22

1. Identifikační kód: **Lepidlo FIX ONE bílá , šedá, černá 290 ml MSIL**
2. Identifikační číslo: Jednosložkový hybridní tmel
3. Určené použití: **Spojovací tmel na bázi hybridních polymerů.**
   Tmel na fasádní prvky v interiéru a exteriéru, typ F EXT-INT
4. Výrobce: ASP-Dichtstoffe GmbH
   Schwabenstrasse 50
   86836 Untermeitingen
5. Autorizovaný zástupce: ./.
6. Systém hodnocení spolehlivosti vlastností: 4 plus 3
7. Harmonizovaná norma: EN 15651-1 : 2012-12
8. Oznámený subjekt: IFT Rosenheim
9. Důležité charakteristiky:

Důležitá charakteristika	Hodnocení	harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Třída E	**EN 15651 – 1: 2012-12** **Úprava B** **Beton bez základního nátěru**
Uvolňování nebezpečných chemických látek s dopadem na zdraví a/nebo životní prostředí	Hodnotí se	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
a) Stabilita při zatížení	≤ 3 mm	
b) Ztráta objemu	≤ 5 %	
c) Tahové vlastnosti, tj. rozpínání při mechanickém zatížení při udržovaném prodloužení po ponoření do vody	Vyhovuje (NF)	
d) Elastické zotavení	≥ 60 %	
e) Tahové vlastnosti / poměrné prodloužení při přetržení při 23°C	>25 %	
Odolnost	Vyhovuje (NF)	
Mikrobiologický nárůst	0	
Mez pevnosti v tahu	Vyhovuje (NF)	

10. Vlastnosti výrobku uvedené v odstavcích 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem uvedeným v odstavci 9. Podrobnější informace jsou uvedeny v technických listech, bezpečnostních listech a naší technické dokumentaci.

Za vydání tohoto prohlášení o vlastnostech odpovídá výrobce. Untermeitingen, 22.04.2020



Gerardo Pfeiffer

ASF
Technologie
pro lepení a těsnění

ASP Dichtstoffe GmbH | SchwabenstraBe 50 | D-86836 Untermeitingen | Německo
+49 8232 9694 O | info@asp-technologie.de | www.asp-technologie.de

Vedoucí F&E a QC