Vyhlásenie o parametroch č.: **RWM 02**

1. Jedinečné identifikačné kódy typu výrobkov: SE2, SE6

2. Zamýšľané použitie:

Identifikačný kód výrobku	**Zamýšľané použitie**
SE2	Tekutá hydroizolačná membrána, na báze cementu modifikovaný polymérom, na použitie pod keramické obkladové prvky; CM 01 P
SE6	Vodotesný cementový výrobok nanášaný v tekutom stave pod keramické obkladové prvky (lepené lepidlom C2 podľa EN 12004) zo schopnosťou premostenia trhliny pri nízkej teplote (–5 °C) a odolný pri kontakte s chlórovanou vodou; CM 01P

3. Výrobca: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12, Borovany, Česká republika

4. Splnomocnený zástupca: ---

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP): 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14891:2012
   Notifikovaná osoba: č. 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky (parametre) deklarované podľa EN 14891:2012		
Identifikačný kód výrobku	**SE2**	**SE6**
Počiatočná ťahová prídržnosť	≥ 0,5 N/mm²	
Ťahová prídržnosť po kontaktu s vodou	≥ 0,5 N/mm²	
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutiu	≥ 0,5 N/mm²	
Ťahová prídržnosť po cyklickom zmrazovaní – rozmrazovaní	≥ 0,5 N/mm²	
Ťahová prídržnosť po kontaktu s vápennou vodou	≥ 0,5 N/mm²	
Ťahová prídržnosť po kontaktu s chlórovanou vodou	≥ 0,5 N/mm²	
Vodotesnosť	žiaden prienik	
Schopnosť premostení trhliny pri štandardných podmienkach	≥ 0,75 mm	
Schopnosť premostení trhliny pri nízkej teplote (-5 °C)	≥ 0,75 mm	

8. Vhodná technická dokumentácia a/ alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Parametre uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) c. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.
Podpísal za a v mene výrobcu:

Borovany, dňa 1. 3. 2025

.....

Václav Dvořák, výrobno-technický riaditeľ LB Cemix, s.r.o.