
VYHLÁSENIE PARAMETROV
48207166

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**Silka EQ12,5/24 kl.20 1,8**
Zamýšľané použitie:	V chránených murovaných stenách, stĺpoch a priečkach
Výrobca:	Xella Polska Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa
Splnomocnený zástupca:	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1, 14797 Kloster Lehnin/Emstal, Niemcy
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	System 2+
Harmonizovaná norma:	EN 771-2:2011+A1:2015
Notifikovaný subjekt:	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.; jednostka notyfikowana nr 1434

Deklarované parametre

Základné charakteristiky		Parametre
Rozmery a medzné odchýlky	dlžka, mm: šírka, mm: výška, mm: kategórie odchýlok:	333 240 124 T2
Tvar		ako na obrázku (skupina 1S, EN 1996-1-2)
Pevnosť v tlaku	priemerná, N/mm² normalizovaná, N/mm²	≥ 29,4 ≥ 20,0 (⊥ k ložnej ploche, celý prvok, kategória I)
Súdržnosť	charakteristická začiatočná pevnosť v šmyku, N/mm²	TLM: 0,30, GPM: 0,15 (tabuľková hodnota, EN 998-2 príloha C)
Reakcia na oheň		Eurotrieda A1
Nasiakavosť		≤ 16%
Priepustnosť vodných pár		5/25 (tabuľková hodnota, EN 1745)
Vzduchová nepriezvučnosť	hrubá objemová hmotnosť v suchom stave, kg/m³ tvar rozmery a tolerancie	1610-1800 ako je uvedené vyššie ako je uvedené vyššie
Tepelný odpor	tepelná vodivosť $\lambda_{10dry,unit}$, W/(mK)	≤ 0,65 (P2, P=90%)



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Tomasz Wiśniewski
Dyrektor ds. Produkcji

w Warszawie, dnia 23.02.2023