
# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**DoP Nr.** 699 **rev.** 3

## Stropný nosník HELUZ MIAKO - 800



**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 3326.00

*Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.*

**2. Odporúčané použitie :**

pre stropný systém z trámov vložiek používaný pre zhotovenie stropov v občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavbách

**3. Výrobca :** HELUZ cihlářský průmysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko, IČ: 46680004

**Výrobňa:** Jistrop

**5. Systém posudzovania a overovania nemmenosti parametrov výrobku:** Systém 3

**6a. Harmonizovaná norma:** EN 15037-1: 2008 **; Notifikovaný subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.**

**7. Parametre:**

| **Podstatné vlastnosti** | **Parametre** | | | **Harm. technické špecifikácie** |
|---|---|---|---|---|
| Betón | Pevnosť v tlaku $f_{ck,cube}$ | **30** | N/mm$^2$ | EN 15037-1: 2008 |
| | Súčiniteľ spoľahlivosti $\gamma_C$ | **1,5** | | |
| | Hraničná pevnosť v ťahu $f_{tk}$ | **550** | N/mm$^2$ | |
| | Medza klzu $f_{yk}$ | **500** | N/mm$^2$ | |
| | Súčiniteľ spoľahlivosti $\gamma_M$ | **1,15** | | |
| Reakcia na oheň | Trieda A1 | | | EN 13501-1+A1: 2009 |
| Požiarna odolnosť: | Stropný systém s omietkou hr. 15 mm REI 180 DP1 | | | EN 1365-2: 1999 |
| Trvanlivosť: | Po omietnutí min. 15mm - Stupeň XC1 | | | EN 1992-1-1: 2004 |

**8. Príslušná technická dokumentácia a / alebo špecifická technická dokumentácia:**
**Technická dokumentácia:**
Technická příručka pro projektanty a stavitele - Keramické stropy HELUZ MIAKO

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Dolním Bukovsku, 1.11.2023

Ing. Jan Smola

riaditeľ a člen správnej rady