# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**DoP Nr. 19384250** rev. **1**

# PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný 380 x 245 x 4250

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 19384250

**2. Odporúčané použitie:** použitie v stenách a priečkach

**3. Výrobca:** HELUZ cihlářský průmysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 46680004

**Výrobňa:** Dolní Bukovsko

**5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:** Systém 3

**6a. Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Notifikovaný subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.

**7. Parametre:**

| **Podstatné vlastnosti** | **Parametre** | **Harm. technické špecifikácie** |
|---|---|---|
| Únosnosť (vrátane vlastnej tiaže) | 8,58 kN/m | EN 845-2 + A1: 2016 |
| Spôsob porušenia | Ohybom | |
| Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti) | 4,5 mm | |
| Nasiakavosť murovaných prvkov, betónových súčastí a malty | NPD | |
| Priepustnosť pre vodnú paru | 16/32 | |
| Hmotnosť na jednotku plochy | 478 kg/m2 | |
| Mrazuvzdornosť | Nemrazuvzdorný | |
| Špecifikácia materiálu podľa prílohy C | C.3 po omietnutí | |
| Tepelná vodivosť $\lambda_u$ | 0,083 W/mK | |
| Požiarna odolnosť | R 60<br>*viz.* PK2-01-19-002C-0 | |
| Typ prekladu | Jednoduchý | |
| Minimálna dĺžka uloženia | 200 mm | |
| Dĺžka | 4250 mm | |
| Šírka a výška | 380 *a* 245 mm | |
| Usporiadanie | Nie je potrebné nadmurovať | |
| Či betónové alebo murované preklady majú byť omietnuté | Áno | |
| Či je požadovaná vodotesná izolácia | Nie | |
| Časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súčasť výrobku | Jednoduchý preklad | |
| Nebezpečné látky | Index hmotnostnej aktivity I<0,8<br>Rádioaktivita 226 Ra <120 Bq.Kg-1 | |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Dolním Bukovsku, 1.11.2023

Ing. Jan Smola, MBA
riaditeľ a člen správnej rady