FIREROCK

TECHNICKÝ LIST

OPIS VÝROBKU	Nehorľavé dosky z kamennej vlny s vysokou prevádzkovou teplotou sú určené na tepelnú izoláciu. Dosky sú na povrchu opatrené polepom hliníkovou fóliou.	
KÓD VÝROBKU	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTIFIKÁT CE	1390-CPR-0318/11/P	
OBLASŤ POUŽITIA	Nehorľavá izolácia pre tepelnú izoláciu krbov, najmä: ▪ zadnej steny a stropu krbu ▪ obstavby krbovej komory ▪ drevené rímsy alebo mramorové desky.	
	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D = 0,038 W/m·K
	Trieda reakcie na oheň	A1
	Najvyššia prevádzková teplota	580 °C
	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10) ≥ 0,5 kPa
BALENIE A SKLADOVANIE	Dosky FIREROCK sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi na štítku. Sú dodávané po ucelených paletách s rozmermi 1 250 mm x 1 050 mm x 1 362 mm. Toto balenie je určené pre vonkajšie skladovanie na rovnej a odvodnenej ploche iba v neporušenom obale. Palety sa skladujú maximálne v dvoch vrstvách, podľa podmienok skladovania uvedených v aktuálnom Katalógu výrobkov a cien. Rozbalené balíky z palety musia byť skladované na suchom mieste. Za všetky obalové materiály, ktoré spoločnosť ROCKWOOL Slovensko, s.r.o. uvádza na trh alebo do obehu na Slovensku, bol spoločnosti ENVI - PAK, a. s. na základe zmluvy o združenom plnení uhradený poplatok za zabezpečenie spätného odberu a zhodnotenia odpadov z obalov.	



dĺžka	šírka	hrúbka	tepelný odpor R	počet dosiek v kartóne	počet m² v kartóne	počet dosiek na palete	počet kartónov na palete	počet m² na palete
[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[ks]	[m²]	[ks]	[ks]	[m²]
1 000	600	25	0,65	8	4,8	96	12	57,60
1 000	600	30	0,75	10	6	80	8	48,00

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú platné v čase jeho vydania. Vzhľadom k neustálemu mu vývoju materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností a výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje meniť.

ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
www.rockwool.com/sk