Prohlášení o vlastnostech

N° DoP: 2020-006 SA20

Jedinečný identifikační kód typu výrobku :	**ONDUTISS® AIR 150, ONDUTISS® AIR 150 TT**
Zamýšlené/zamýšlená použití :	Pásy a fólie pro skládané střešní krytina a stěny
Výrobce :	**Onduline** 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes - France
Systém/systémy POSV :	**Systém 3**
Harmonizovaná norma :	**EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty :	**1301** - Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti :

Základními charakteristikami	Výkon	Tolerance minimální	Tolerance maximální	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň (třída)	E	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnost proti pronikání vody	W1	-	-	
Propustnost vodní páry (Sd)	0,02	-0,01	+0,03	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru (N/50mm)	330 / 220	230 / 155	430 / 285	
Tažnost v podélném/příčném směru (%)	80 / 110	50 / 75	110 / 145	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně/příčně (N)	180 / 230	125 / 160	235 / 300	
Odolnost za nízkých teplot (°C)	≥-40	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W1	-	-	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (N/50mm)	215 / 145	150 / 105	280 / 190	
Tažnost v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (%)	55 / 75	33 / 50	72 / 95	
Nebezpečné látky	NPD			

NPD* : žádný deklarovaný výkon

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Verze č : 06

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Grégoire MOREL, Managing Director of Onduline

Suresnes, 10/11/2025