Prohlášení o vlastnostech

N° DoP: 2026-003 SA01

Jedinečný identifikační kód typu výrobku :	**ONDUTISS® AIR 160, ONDUTISS® AIR 160 TT**
Zamýšlené/zamýšlená použití :	Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny a stěny
Výrobce :	**Onduline** 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes - France
Systém/systémy POSV :	**Systém 3**
Harmonizovaná norma :	**EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty :	**1023** - INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION) merged with ex-NB 1390 **1454** - SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti :

Základními charakteristikami	Výkon	Tolerance minimální	Tolerance maximální	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň (třída)	E-d2	-	-	**EN 13859-1:2010** **EN 13859-2:2010**
Odolnost proti pronikání vody (třída)	W1	-	-	
Propustnost vodní páry, Sd (m)	0,02	-0,005	+0,02	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru (N/50mm)	350 / 225	260 / 200	440 / 295	
Tažnost v podélném/příčném směru (%)	70 / 105	30 / 50	110 / 160	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně/příčně (N)	185 / 205	150 / 150	255 / 285	
Odolnost za nízkých teplot (°C)	-40	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí (třída)	W1	-	-	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (N/50mm)	290 / 180	230 / 150	350 / 210	
Tažnost v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (%)	40 / 60	20 / 35	60 / 85	

NPD* : žádný deklarovaný výkon

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Verze č : 01

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Grégoire MOREL, Managing Director of Onduline

Suresnes, 15/04/2026