Prohlášení o vlastnostech

N° DoP: 2023-005 SA47

Jedinečný identifikační kód typu výrobku :	**ONDUTISS® AIR NEO UVFR 220, ONDUTISS® AIR NEO UVFR 220 T, ONDUTISS® AIR NEO UVFR 220 TT**
Zamýšlené/zamýšlená použití :	Pružné fólie pro podkrytí střech - Podkrytí nesouvislých střech budov
Výrobce :	**Onduline** 24, quai Gallieni 92150 Suresnes - France
Systém/systémy POSV :	**Systém 3**
Harmonizovaná norma :	**EN 13859-1:2010**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty :	**0761** - Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) **0799** - Kiwa GmbH Niederlassung TBU

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti :

Základními charakteristikami	Výkon	Tolerance minimální	Tolerance maximální	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň (třída)	B s1 d0	-	-	EN 13859-1:2010
Odolnost proti pronikání vody	W1	-	-	
Propustnost vodní páry (Sd)	0,15	-0,03	+0,03	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru (N/50mm)	370 / 370	-30	+100	
Tažnost v podélném/příčném směru (%)	30 / 30	-10	+20	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně/příčně (N)	180 / 180	-20	+40	
Odolnost za nízkých teplot (°C)	>-20	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W1	-	-	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (N/50mm)	370 / 370	-30	+100	
Tažnost v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (%)	30 / 30	-10	+20	
Nebezpečné látky	NPD			

NPD* : žádný deklarovaný výkon

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Verze č : 03

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Nay TAWILE

Suresnes, 22/03/2024