Prohlášení o vlastnostech

N° DoP: 2026-002 SA01

Jedinečný identifikační kód typu výrobku :	**ONDUTISS® METAL 440 T**
Zamýšlené/zamýšlená použití :	Pružné fólie pro podkladní vrstvy, které se používají pod střešní krytinu nesouvislých střech a na stěny.
Výrobce :	**Onduline** 24, quai Gallieni 92150 Suresnes - France
Systém/systémy POSV :	**Systém 3**
Harmonizovaná norma :	**EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty :	**1454** - sieć badawcza łukasiewicz - warszawski instytut technologiczny

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti :

Základními charakteristikami	Výkon	Tolerance minimální	Tolerance maximální	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň (třída)	F	-	-	**EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010**
Odolnost proti pronikání vody	W1	-	-	
Propustnost vodní páry (Sd)	0,02	-0,015	+0,07	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru (N/50mm)	330 / 200	±60 / ±40		
Tažnost v podélném/příčném směru (%)	60 / 65	±30 / ±15		
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně/příčně (N)	190 / 255	±60 / ±85		
Odolnost za nízkých teplot (°C)	≥-30	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W1	-	-	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (N/50mm)	NPD			
Tažnost v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (%)	NPD			

NPD* : žádný deklarovaný výkon

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Verze č : 01

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Grégoire MOREL, Managing Director of Onduline

Suresnes, 30/03/2026