Prohlášení o vlastnostech

N° DoP: 2026-001 SA01

Jedinečný identifikační kód typu výrobku :	**ONDUTISS® OPTIMA 190, ONDUTISS® OPTIMA 190 TT**
Zamýšlené/zamýšlená použití :	Pružné fólie pro podkladní vrstvy, které se používají pod střešní krytinu nesouvislých střech a na stěny.
Výrobce :	**Onduline** 24, quai Gallieni 92150 Suresnes - France
Systém/systémy POSV :	**Systém 3**
Harmonizovaná norma :	**EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty :	**1454** - sieć badawcza łukasiewicz - warszawski instytut technologiczny

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti :

Základními charakteristikami	Výkon	Tolerance minimální	Tolerance maximální	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň (třída)	E, d2	-	-	**EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010**
Odolnost proti pronikání vody	W1	-	-	
Propustnost vodní páry (Sd)	0,12	-0,05	+0,16	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru (N/50mm)	300 / 240	±50 / ±40		
Tažnost v podélném/příčném směru (%)	80 / 80	±40 / ±40		
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně/příčně (N)	230 / 280	±50 / ±50		
Odolnost za nízkých teplot (°C)	≥-40	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W1	-	-	
Maximální tahová síla v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (N/50mm)	195 / 160	+35;-30 / ±30		
Tažnost v podélném/příčném směru po umělém stárnutí (%)	55 / 55	±25 / ±25		

NPD* : žádný deklarovaný výkon

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Verze č : 02

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Grégoire MOREL, Managing Director of Onduline

Suresnes, 27/04/2026