# Prohlášení o vlastnostech

N° DoP: 06-002 2016-12-12

| | |
|---|---|
| Jedinečný identifikační kód výrobku | **Asfaltové vlnité desky - kategorie S**<br>ONDULINE DURO® SX 35, ONDULINE EASYFIX®, ONDULINE EASYFIX® COMPACT, ONDULINE EASYLINE®, ONDULINE EASYLINE® 2m, ONDULINE ONDALUX®, ONDULINE STILO DUAL®, ONDULINE STILO®, ONDULINE® 9S, ONDULINE® 9S COMPACT, ONDULINE® BASE, ONDULINE® EASYSTYLE, ONDULINE® STANDARD, WL STANDARD 10 |
| Zamýšlené/zamýšlená použití | Pro skládané šikmé střechy |
| Výrobce | **Onduline SA**<br>5-7 rue Frédéric Clavel \| FR-92150 Suresnes |
| Systém/systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV) | Systém 3 (reakce na oheň) \| Systém 4 |
| Harmonizovaná norma | EN 534:2006 +A1:2010 |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty | 1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland |

Deklarované vlastnosti

| Základními charakteristikami | Jednotka | Vlastnostech | Harmonizovaná norma |
|---|---|---|---|
| Průhyb při svislém zatížení | N/m² | > 700 | EN 534:2006 +A1:2010 |
| Odolnost proti nárazu | mm | 250 | |
| Odolnost proti protržení | N | ≥ 150 | |
| Odolnost proti protržení hřebíkem po umělém stárnutí zamrazovacími cykly | N | ≥ 150 | |
| Nepropustnost | 0 | Vyhovuje | |
| Nepropustnost po umělém stárnutí zamrazovacími cykly | 0 | Vyhovuje | |
| Součinitel tepplotní roztažnosti | $10^{-6}$ 1/K | < 100 | |
| Reakce na oheň | 0 | E | |
| Chování při vnějším požáru | 0 | Froof | |
| Nebezpečné látky | - | NPD* | |

(*) NPD: Žádný ukazatel není stanoven

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Verze č : v05

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

MOREL Grégoire

Generální ředitel

Suresnes, 02.04.2025