Prohlášení o vlastnostech

N° DoP: 2024-001 SA011

Jedinečný identifikační kód výrobku	**Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky (Polykarbonát, PC)** Onduclair PC - Vlnité plastové desky
Zamýšlené/zamýšlená použití	(1) Skládané střešní krytiny pro střechy (2) Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů
Výrobce	**Onduline SA** 5-7 rue Frédéric Clavel | FR-92150 Suresnes
Systém/systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV)	Systém 3 (reakce na oheň) / Systém 4 (ostatní hodnoty)
Harmonizovaná norma	EN1013+A1:2014
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	1812 - EFECTIS - France

Deklarované vlastnosti

Základními charakteristikami	Jednotka	Vlastnostech	Zamýšlené/zamýšlená použití (1)	Zamýšlené/zamýšlená použití (2)	Norma
Rozměrová stálost	Splňuje / Nesplňuje	Splňuje požadavky / Vyhovující	■		EN1013 +A1:2014
Propustnost vody / vzduchu	Splňuje / Nesplňuje	Splňuje požadavky / Vyhovující	■	■	
Propustnost vodní páry	mg/(m.h.Pa)	3.8×10^{-5}	■	■	
Reakce na oheň	Třída	B-S1, d0	■	■	
Chování při vnějším požáru	Třída	Froof	■		
Emise nebezpečných látek	-	NPD*	■	■	
Odolnost proti nárazu malého tvrdého tělesa	Splňuje / Nesplňuje	Splňuje požadavky / Vyhovující	■	■	
Odolnost proti nárazu velkého měkkého tělesa	Splňuje / Nesplňuje	NPD*	■		
Mechanická odolnost (tuhost v ohybu)	N.m²	0.8mm 160 0.9mm 195 1.0mm 230 1.2mm 305 1.3mm 340	■	■	
Pevnost v tahu (Youngův modul / pevnost v tahu)	MPa	NPD*		■	
Odolnost vůči upevnění	-	Viz. Montážní návod		■	
Trvanlivost po umělém stárnutí jako:					
- Změna indexu zažloutnutí	-	19 (B0)	■	■	
- Změna propustnosti světla	%	10% (B0)	■	■	
- Změna pevnosti v tahu	%	≤ 10% (B0)	■	■	

(*) NPD: Žádný ukazatel není stanoven

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Verze č : v02



Podepsáno za výrobce a jeho jménem
MOREL Grégoire
Generální ředitel
Suresnes, 02.04.2025